

Yaesu

新感覚ボビンレスラベルディスペンサー。 LDXシリーズ誕生。



LDX - 60
LDX - 120
LDX - 180

操作性を最重視した、 省スペース・省エネ設計 ラベルディスペンサー。

■操作パネル



オートモードからマニュアルモード、ラベルの長さを設定できるLモードなど、作業環境に合わせて最大6つのモードを搭載。

■ラベルホルドウィング




ラベル両サイドに広がるラベルホルドウィングがラベルをきっちりと固定。使用中のラベルの横滑りや引きズレをしっかりと防止。

■ウィングアジャストダイヤル



両サイドのラベルホルドウィングを均等に調整するから、ラベルのセンターリング調整がダイヤル一つで簡単。

■バックングペーパーリリースバー



台紙の散らかりもなく衛生的で省スペースを実現。さらに、ワンタッチで台紙を除去できるから便利。



※写真は LDX-120

各種モード機能



- オートモード ラベルを取ったら、次のラベルを自動で送り出します。
- マニュアルモード スタートボタンを押して、マニュアルでラベルの長さを調整できます。
- Lモード ラベル停止位置を簡単に設定できます。
- Cモード (カウントアップモード) ラベルの枚数を最大 9,999 枚までカウントすることができます。
- Pモード (カウントダウンモード) ラベル使用枚数を予め設定することができます。
- Fモード (スピード設定モード) ラベル送り速度を6段階で変速することができます。

LDX シリーズ仕様

機種名	LDX-60	LDX-120	LDX-180
外観			
電源	AC100V 50/60Hz		
入力電圧範囲	10%		
消費電力	40w	45w	50w
外形寸法	104W×140H×215D (mm)	164W×157H×231D (mm)	224W×157H×241D (mm)
重量	約 2.1kg	約 3.3kg	約 4.6kg
材質	帯電防止 ABS 樹脂		
ラベルホルダー調整可能幅	20~60 (mm)	20~120 (mm)	20~180 (mm)
使用可能ラベル幅	15~60 (mm)	15~120 (mm)	15~180 (mm)
使用可能ラベル長さ	10~999		
ラベル送り速度	100 mm / 秒 ~ 200 mm / 秒 (6 段階に設定可能) ※ラベル長さ30mmの場合1分間に最大90枚		
最大ロール外径	Φ200	Φ250	Φ300
付属品	調整用六角レンチ		

※予告なく仕様変更となる場合があります。

製造元メーカー

お問い合わせはこちら

ヤエス軽工業株式会社

〒120-0041

東京都足立区千住元町39番8号



0120-88-1544

<http://www.yaesu1965.com>

Yaesu